

DA332DSAJ

Haakse boor- en schroefmachine CXT



TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1200 t.p.m.
Maximale boordiameter staal	10 mm
Maximale boordiameter hout	12 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 10 mm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Motorrem	✓
Dodemansschakelaar	✓
Triax. vibratiewaarde (a_h)	<2,5 m/s ²
Geluidsrukniveau (L_{pA})	<70 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	313 x 68 x 86 mm
Netto gewicht	1,2 kg

10.8V

CXT

MAK
PAC

EAN: 0088381850902



GEBRUIKERSVOORDELEN

- De matige omwentelingsnelheid maakt deze machine zowel geschikt voor het indraaien van schroeven als voor het boren van gaten in hout en staal.
- Robuuste constructie met aluminium tandwielhuis.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Vingervriendelijk door het ergonomische ontwerp van de inschakelhendel.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- De boorkopsleutel is steeds binnen handbereik dank zij de geïntegreerde sleutelhouder.
- Geleverd met lader en twee 10,8V Li-ion schuifaccu's met diepontlaadbeveiliging en individuele celbewaking tijdens het laadproces.

STANDAARD ACCESSOIRES

- CXT accu BL1020B (2x), oplader DC10WC, MAKPAC I opbergkoffer, dubbelbit PH2, draaghaak