



# MOTORHAKFREZEN & MOTORFREES & TWEEWIELIGE TREKKERS

---

Iseki, comfortabel en krachtig

De reeks professionele tweewielige trekkers van ISEKI biedt een veelzijdig totaalpakket. Dankzij hun vele uitrustingsmogelijkheden beantwoorden de 2 tweewielige trekkers SA600 aan al uw noden en de 2 motorhakfrezen zijn het bewijs dat een machine van topkwaliteit met een concurrentiële prijs wel degelijk bestaat. Met de motorfrees KCR700 met in tegengestelde richting draaiende frezen werkt u uw terrein perfect af.





# MOTORHAKFREZEN

Licht en makkelijk te hanteren

Deze motorhakfrezen van ISEKI beschikken over alles wat nodig is om kwaliteitswerk te leveren met minimale inspanning. De machines worden aangedreven door een SUBARU-motor met een cilinderinhoud van 169 cm<sup>3</sup> en kunnen vooruit en achteruit rijden (mechanisch op de as). Het type SA250 heeft een mechanisch ingeschakelde lage en hoge snelheid.

Het stuur is verticaal en horizontaal regelbaar met een eenvoudige hendel. Het grote transportwiel vooraan is makkelijk intrekbaar.

Om grote oppervlakken te bewerken met zijn 6 freesterren voor een totale breedte van 86 cm of om precisiewerk uit te voeren of in de diepte te werken met 4 freesterren, deze motorhakfrezen komen overal van pas in uw tuin. Het type SA250 kan op wielen worden gemonteerd om er een tweewielige trekker van te maken zodat u er een ploeg, aanaarder of elk ander werktuig kunt aan hangen.

## Technische kenmerken :

MODEL	Werkbreedte	MOTOR	Aandrijving
SA150	86/56 cm	SUBARU EX17 OHC	1 versnelling vooruit 1 versnelling achteruit
SA250	86/56 cm	SUBARU EX17 OHC	4 versnellingen vooruit 2 versnellingen achteruit

**SUBARU-MOTOR**  
169 CM<sup>3</sup>

**SCHIJVEN**  
**GEWASBESCHERMERS**

**MECHANISCHE**  
**VERSNELLINGSBAK**  
**OP AS (SA250)**

TECHNISCHE  
GEGEVENS  
PAGINA 44



## REGELBAAR STUUR

verticaal  
en horizontaal

## ROBUUSTE COMPONENTEN



4 VERSNELLINGEN VOORUIT  
2 VERSNELLINGEN ACHTERUIT

(SA250)

## ONDER DE LOEP



**DIEPTEVOET**



**MET BOUTEN BEVESTIGDE  
MESSEN** Met bouten bevestigde as  
in aluminium met beschermplaat



**GIETIJZEREN RIEMSCHIJF**  
Met riemgeleider

# MOTORFREES

Krachtige motor

Deze machine is uitgerust met een krachtige motor en 2 werkversnellingen. Deze generatie motorfreesen van ISEKI heeft een werkbreedte van 55 cm en heeft een uitstekende grip dankzij zijn banden van 4.00-7.

De motorfrees is ideaal voor keurig werk en een optimale voorbereiding van de bodem voor het planten en zaaien. De KCR700 is uitgerust met een parkeerrem, zoals volgens de veiligheidsnormen verplicht is.

**KAWASAKI-MOTOR MET  
EEN CILINDERINHOUD  
VAN 179 CM<sup>3</sup>**

**3 VERSNELLINGEN  
VOORUIT  
1 VERSNELLING  
ACHTERUIT**

**WERKBREEDTE VAN  
55 CM**

## Technische kenmerken :

MODEL	Werkbreedte	MOTOR	Aandrijving
KCR700	55 cm	KAWASAKI FJ180G	3 versnellingen vooruit 1 versnellingen achteruit

TECHNISCHE  
GEGEVENS  
PAGINA 45



### 3 VERSNELLINGEN VOORUIT

Waarvan 2 werkversnellingen



TERRABANDEN

### ONDER DE LOEP



TRANSMISSIE MET KETTING



GOED BEREIKBARE  
BEDIENINGSTRUMENTEN OP  
HET STUUR



FREES VAN 55 CM  
In tegengestelde richting  
draaiende frezen

# TWEEWIELIGE TREKKERS

Breed inzetbaar

De tweewielige trekkers van de SA600-reeks zijn uitgerust met een parkeerrem die vanaf het stuur wordt bediend. Bij het model SA600FE4 worden de versnellingen geschakeld door riemaandrijving, terwijl dat bij het model SA600FSE4 door een hoogstaand mechanisch systeem gebeurt.

Alle modellen zijn verkrijgbaar in de uitvoering met een ploeg of schoffel, maar er bestaan nog vele andere accessoires voor deze machines (grondfrees, anaarder, aardappelrooier,...)

## UITSCHAKELING WIELEN

Verbeterd de wendbaarheid, vergemakkelijkt en verlicht het werk

## VELE BIJPASSENDE WERKTUIGEN

Aftakas en trekhaak

### Technische kenmerken :

MODEL	Werkbreedte	Aandrijving
SA600FE4	KAWASAKI FJ180 OHV	6 versnellingen vooruit 2 versnellingen achteruit
SA600FSE4	KAWASAKI FJ180 OHV	6 versnellingen vooruit 2 versnellingen achteruit

## MECHANISCH INGESCHAKELDE VERSNELLINGEN (SA600FSE4)

TECHNISCHE  
GEGEVENS  
PAGINA 45



6 VERSNELLINGEN VOORUIT  
2 VERSNELLINGEN ACHTERUIT



(SA600FSE4)

**ONDER DE LOEP**



**INGEBOUWDE PARKEERREM**

Op het stuur, dubbelwerkend systeem



**STUUR**

verticaal en horizontaal  
regelbaar



**MOTORHAKFREZEN**
**SA150**

**SA250**

**MOTOR**

Merk	SUBARU	SUBARU
Type	EX17 OHC	EX17 OHC
Cilinderinhoud, cm <sup>3</sup>	169	169
Starter	Startkoord	Startkoord
Tankinhoud, liter	3,2	3,2

**TRANSMISSIE**

Type	Ketting	Ketting
Dek	Versterkt aluminium	Versterkt aluminium
Koppeling	Riem	Riem
Uitschakeling wielen	-	-
Versnellingen	1	2
Aantal versnellingen	1 vooruit/1 achteruit	4 vooruit / 2 achteruit
Schakeling	-	Mechanisch
Snelheid, km/u	-	-

**FREESSTERREN**

Toerental vooruit / achteruit, t/min	98 / 35	25 en 99,7 / 16,4 en 24,6
Uitrusting	6 freessterren	6 freessterren
Diameter, mm	320	320
Werkbreedte, cm	56 / 86	56 / 86

**DIVERSEN**

Veiligheid	Dodemanshendel	Dodemanshendel
Handgrepen	Horizontaal en verticaal regelbaar	Horizontaal en verticaal regelbaar
Horizontale regeling handgrepen	Meerdere standen	Meerdere standen
Verticale regeling handgrepen	3 standen	3 standen
Standaarduitrusting	Transportwiel vooraan, gewasbeschermers en dieptevoet	Transportwiel vooraan, gewasbeschermers en dieptevoet
Gewicht, kg	62	65

# TECHNISCHE KENMERKEN MOTORHAKFREZEN, MOTORFREES & TWEEWIELIGE TREKKERS



## MOTORFREES

**KCR700**



KAWASAKI  
4-takt FJ180G  
179  
Startkoord  
2

Ketting en tandwiel  
Aluminium  
Riem  
-  
-  
3 vooruit / 1 achteruit  
-  
Werk: 0,9 en 1,5  
Verplaatsing : 4,6  
Achteruit : 1,1

241

Freessterren

55

Dodemanshendel

In de hoogte regelbaar

3 standen

-

Parkeerrem

102

## TWEEWIELIGE TREKKERS

**SA600FE4**



KAWASAKI  
4-takt FJ180G  
179  
Startkoord  
3,6

Ketting en tandwiel  
Versterkt aluminium  
Riem  
Ja  
2  
6 vooruit / 2 achteruit  
Door verplaatsing van riem  
Vooruit: 1,3 / 1,8 / 3,2 / 4,5 / 5,6 / 7,9  
Achteruit: 2 / 2,8

-

-

-

-

Dodemanshendel

Horizontaal en verticaal regelbaar

3 standen

2 standen

Parkeerrem

72 (alleen machine)

**SA600FSE4**



KAWASAKI  
4-takt FJ180G  
179  
Startkoord  
3,6

Ketting en tandwiel  
Versterkt aluminium  
Riem  
Ja  
2  
6 vooruit / 2 achteruit  
Mechanisch  
Vooruit: 1,3 / 1,8 / 3,2 / 4,5 / 5,6 / 7,9,  
Achteruit: 2 / 2,8

-

-

-

-

Dodemanshendel

Horizontaal en verticaal regelbaar

3 standen

2 standen

Parkeerrem

72 (alleen machine)