

# DDF482RT3J

## Accu boor- en schroefmachine LXT 18V



### TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accu spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0-600 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1900 t.p.m.
Maximaal koppel (zachte verbinding)	36 Nm
Maximaal koppel	62 Nm
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	38 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Motorrem	✓
Triax. vibratie boren (a <sub>h</sub> )	?2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>

18V

LXT

XPT

MAK  
PAC

EAN: 0088381820653

CB-440



### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Precisie-koppelinstelling in 21 trappen + boorstand.
- Slanke en krachtige vierpolige motor met hoge-dichtheidsmagneten zorgt voor een in deze machineklasse ongeëvenaard koppel.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC II opbergkoffer, Li-ion accu BL1850B (3x), snellader DC18RC, automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, draaghaak, dubbelbit PH2 +/- x45mm, accubeschermerkap (2x)