

DUH751PTE

Heggenschaar 75cm 18V



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|----------------------------|
| Accutype | Li-ion |
| Nominale accuspanning | 18 V |
| Bijgeleverde accu's | 2 x 5,0Ah |
| Aantal snijbewegingen | 0 - 4400 min ⁻¹ |
| Mesafstand | 35 mm |
| Maximale takdikte | 23,5 mm |
| Effectieve snijlengte | 75 cm |
| Triax. vibratiewaarde (a _n) | 2,5 m/s ² |
| Vibratie onzekerheidsfactor (K) | 1,5 m/s ² |
| Geluidsrukniveau (L _{pA}) | 77,5 dB(A) |
| Geluid onzekerheidsfactor (K) | 2,5 dB(A) |
| Afmetingen (L x B x H) | 1261 x 192 x 225 mm |
| Netto gewicht | 4,0 kg |



EAN: 0088381874700

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Professionele heggenschaar op Li-ion accu, voor intensief snoeiwerk aan heggen met dikke takken.
- Dubbelzijdig geslepen messen (bovenmes en ondermes met gelepen tanden) met tweezijdige snijrichting voor een optimale snijcapaciteit. Speciaal tandenprofiel voor nog efficiënter snijden en minder wrijving.
- Draaibaar handvat laat toe in alle posities comfortabel te werken.
- De verende ophanging van motor, transmissie en mesbalk binnen de behuizing zorgt voor een laag trillingsniveau.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Elektrische veiligheidsrem stopt de messen zodra de machine met één van beide handen wordt losgelaten.
- Overbelastings- en diepontlaadbeveiliging met LED indicatie.

STANDAARD ACCESSOIRES

- Li-ion accu BL1850B (2x), Duo snellader DC18RD