

4351FCTJ

Wipzaag 720W



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal opgenomen vermogen (P ₁)	720 Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P ₂)	320 Watt
Maximaal afgegeven vermogen	700 Watt
Aantal zaagbewegingen max.	800 - 2800 min ⁻¹
Slaglengthe	26 mm
Maximale zaagcapaciteit hout	135 mm
Maximale zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Snoerlengthe	2,5 m
Snoertype	H05RN-F 2x1mm ²
Triax vibratie zagen hout (a _h)	6,5 m/s ²
Triax vibratie zagen staal (a _h)	4,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L _{WA})	96 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	85 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Elektrische beschermingsklasse	II
Afmetingen (L x B x H)	271 x 73 x 187 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	2,5 kg



EAN: 0088381639224



CB-419

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Slanke maar uiterst krachtige wipzaag met knopgreep voor een perfecte controle over de zaagsnede.
- Elektronica houdt het gekozen toerental constant onder belasting en zorgt voor een indrukwekkend hoge zaagsnelheid.
- Regelbaar toerental voor het doeltreffend zagen van uiteenlopende materialen, of het nu gaat om hout, plastic, staal of non-ferro metalen.
- Uitgerust met pendelbeweging in drie posities voor efficiënt zagen van grotere houtsecties.
- Een bewegend tegengewicht staat garant voor een uiterst laag trillingsniveau.
- Robuuste constructie met metalen carter zorgt voor een uitstekende warmteafvoer en een hoge rigiditeit.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- De vierkante zaagas zorgt voor een betere geleiding in bochten.
- Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.
- Ingebouwde verlichting vergemakkelijkt het werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- Opbergkoffer MAKPAC type I, Wipzaagblad BR13, Wipzaagblad B10, Wipzaagblad B22, anti splinterplaatje, glijplaat, adapter voor stofafzuiging, Inbussleutel 4x70mm