

5143R

Cirkelzaag 355mm



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|-----------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen (P ₁) | 2200 Watt |
| Nominaal afgegeven vermogen (P ₂) | 1350 Watt |
| Maximaal afgegeven vermogen | 3400 Watt |
| Maximaal toerental onbelast | 2700 t.p.m. |
| Maximale zaagdiepte bij 90° | 130 mm |
| Kantelbaar naar rechts tot | 60 ° |
| Maximale zaagdiepte bij 45° | 90 mm |
| Maximale zaagdiepte bij 60° | 60 mm |
| Diameter zaagblad | 355 mm |
| Diameter asgat | 30 mm |
| Spouwmes | ✓ |
| Triax. vibratiewaarde (a _h) | ?2,5 m/s ² |
| Vibratie onzekerheidsfactor (K) | 1,5 m/s ² |
| Geluidssterkte (L _{WA}) | 105 dB(A) |
| Geluidsdruk niveau (L _{pA}) | 94 dB(A) |
| Geluid onzekerheidsfactor (K) | 3 dB(A) |
| Afmetingen (L x B x H) | 607 x 323 x 416 mm |
| Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003) | 14,0 kg |

EAN: 0088381018241



CB-203 

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Krachtige en robuuste handcirkelzaag voor het verzagen van zware houtsecties, tot 12cm dik.
- SJS-systeem met dubbele torsieveer vangt de schokken op tussen zaagblad en overbrenging.
- Elektronische aanloopstroombegrenzer en elektrische motorrem voor een rustige start en een zeer korte uitlooptijd.
- Optimale verstekinstelling tot 60°
- Vlakke zijkant van het motorhuis en geïntegreerde inbussleutel voor een vlotte zaagbladwissel.
- Handgreep pal boven het zwaartepunt maakt de machine gemakkelijk draagbaar.
- Robuust tandwielhuis, beschermkap en zoolplaat uit aluminium persgietwerk.
- Zichtvenster langs de linkerkant voor het zagen langs een lijn.

STANDAARD ACCESSOIRES

- breedtegeleider, adapter voor stofafzuiging, inbussleutel