

Cirkelzaag 235mm 2000W

5903RKX1

Cirkelzaag 235mm 2000W 235mm + extra acc + koffer.



Technische info

Nominaal vermogen	2000 W
Toerental onbelast	4500 t.p.m.
Maximale zaagdiepte	85 mm
Maximale zaagdiepte bij 45°	64 mm
Kantelbaar naar rechts tot	45 °
Diameter zaagblad	235 mm
Diameter asgat	30 mm
Spouwmes	✓
Triax. vibratiewaarde (a _h)	≤3,0 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	106 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	95 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	2,5 m
Afmetingen (L x B x H)	400 x 185 x 286 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	7,2 kg

Gebruikersvoordelen

- Een echte klassieker onder de cirkelzagen, die reeds gedurende meer dan tien jaar een ijzersterke reputatie geniet bij dakwerkers en bekisters.
- Robuuste machine met een laag gewicht door het gebruik van magnesium spuitgietwerk voor tandwielhuis en pendelkap.
- Krachtige en hittebestendige motor met aanloopstroombegrenzer voor een verhoogd gebruikscomfort.
- Vlakke zijkant van het motorhuis en geïntegreerde inbussleutel voor een vlotte zaagbladwissel.
- Uitgevoerd met elektrische motorrem ter bescherming van de gebruiker.
- Spouwmes vermindert het gevaar voor terugslag wanneer het zaagblad geklemd raakt.
- Ingebouwde asblokkering voor een snelle vervanging van het zaagblad.
- Standaard geleverd in solide plastic opbergkoffer met drie hardmetalen zaagbladen.

EAN 0088381615457

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

D-03925

handcirkelzaagblad STANDAARD



783204-6

inbussleutel 6x90mm



165084-6

breedtegeleider



415426-7

adapter voor stofafzuiging



193196-5

kunststof koffer



■ Optionele accessoires

192506-3

geleiderailadapter



194368-5

geleiderail voor invalcirkelzaag 140cm



199140-0

geleiderail voor invalcirkelzaag 100cm



194925-9

Geleiderail voor invalcirkelzaag



B-49339

duopack MAKFORCE

