

AN943K

Pneumatisch constructienagelpistool



EAN: 0088381090490



TECHNISCHE GEGEVENS

	Maximaal 85 db(A)
Nagel met halfronde kop	✓
Diameter nagelkop	7.0 mm
Doorsnede nagel	2,9 - 3,3 mm
Lengte nagel	50-90 mm
Laderhoek	31 °
Ladercapaciteit	84 stuks
Triaxiale vibratiewaarde (a_h)	5 m/s ²
Geluidssterkte (L_{WA})	101 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	88 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	455 x 109 x 365 mm
Netto gewicht	3,9 kg

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Handzaam persluchtpistool uit licht en stevig spuitgietwerk combineert uitstekende nagelprestaties met een hoog gebruikskomfort.
- Functieschakelaar voor veiligheidsstand, schot per schot en springend nagelen.
- Gereedschapsloos instelbare indrijfdiepte via stelwielje.
- Automatische slagonderbreking bij leeg magazijn voorkomt verbindingfouten en zorgt voor een langere levensduur van slagpin en stopkussen.
- Ingebouwde inlaatfilter beschermt het slagmechanisme tegen indringend stof.
- Gekarteld neusstuk voorkomt wegglijden en zorgt voor zekerder nagelen in alle posities.
- Eenvoudig laden van nagelstrips, zonder het magazijn vast te zetten in geopende stand.
- Handige wegklapbare haak om de machine op te hangen aan latten of stellingbuizen tot 44mm dikte.
- Rubberbekleding van het machinehuis voorkomt krassen bij neerleggen van het nagelpistool.

STANDAARD ACCESSOIRES

- flesje olie 30cc, neusadapter, kunststof opbergkoffer, veiligheidsbril