

# BO4565K

## Handpalm vlakschuurmachine



### TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal opgenomen vermogen ( $P_1$ )	200 Watt
Maximaal aantal schuurbewegingen	14000 min <sup>-1</sup>
Diameter schuurbeweging	1,5 mm
Formaat schuurvoet	112 x 190 mm
Formaat velcro-schuurpapier	114 x 102 mm
Triax. vibratiewaarde ( $a_h$ )	4 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidssterkte ( $L_{WA}$ )	92 dB(A)
Geluidsdrukniveau ( $L_{pA}$ )	81 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	219 x 112 x 139 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	1,2 kg

EAN: 0088381081764



CB-419 

### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Compacte en ergonomische vlakschuurmachine, ontworpen voor comfortabele bediening met één hand.
- Zowel de bovenkant als het centrale machinehuis zijn uitgevoerd als greepvlakken met slipvaste elastomeer bekleding.
- Krachtige 200W motor zorgt voor een uitstekende afnamecapaciteit.
- Geïntegreerde stofafzuiging staat garant voor zuiver en efficiënt schuren.
- Stofdichte schakelaar, zwenkcilinders in aluminium en verbeterde bevestiging van de veldspoel zorgen voor een uitstekende levensduur.
- Groot werkcomfort dankzij het dubbel tegengewicht, waardoor trillingen en geluid tot het minimum worden beperkt.
- Velcro-schuurzool met driehoekige, tweezijdig met schuurpapier beklede punt voor een perfecte afwerking van zelfs de moeilijkst toegankelijke vlakken.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- stofbox met papieren stofzak, papieren stofopvangzakje, kunststof koffer