

DDF470RMJ

Accu boor- en schroefmachine LXT 14,4V



TECHNISCHE GEGEVENS

Instelbereik koppelregeling	1 - 5 Nm
Batterijchemie	Li-ion
Nominale accuspanning	14,4 V
Batterijcapaciteit	4,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	36 min
Aantal bijgeleverde accu's	2
Toerental onbelast 1	0-400 t.p.m.
Maximaal toerental onbelast	0-1550 t.p.m.
Blokkeerkoppel	48 Nm
Maximaal koppel (zachte verbinding)	30 Nm
Maximaal koppel (harde verbinding)	46 Nm
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	38 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Motorrem	✓
Triax. vibratie boren (a_v)	2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	73 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	185 x 79 x 259 mm
Gewicht met standaard accu (EPTA 01/2003)	1,6 kg



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden, dank zij de klopboringfunctie ook geschikt voor plugboringen in steen.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing levert meer koppel, behoudt de volle kracht bij linksom draaien en verzet meer werk met dezelfde accucapaciteit.
- Beveiligingselektronica schakelt de machine uit bij overbelasting om doorbranden van de motor of van de elektronische sturing te voorkomen.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Diverse constructiedetails zoals een volledig waterdichte schakelaar en in hars gegoten elektronische circuits staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Precisie-koppelinstelling in 16 trappen + boorstand.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Tweede generatie ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd met twee krachtige 4,0Ah Li-ion schuifbatterijen, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en

STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC II opbergkoffer, Li-ion accu BL1440 (2x), snellader DC18RC, automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, dubbelbit PH2 +/- x45mm, beschermkapje voor accu, draaghaak