

DP4003

Hoogkoppel boormachine 750W



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	750 W
Toerental onbelast	0 - 700 t.p.m.
Maximaal continu koppel	73 Nm
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	38 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Diameter spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	308 x 72 x 196 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,4 kg

EAN: 0088381036511

CB-419 



GEBRUIKERSVOORDELEN

- De krachtige motor en de grote reductiefactor zorgen voor een zeer hoog koppel (73 Nm) bij een laag toerental.
- Voor het indraaien van grote houtdraaibouten, schroeven van ankers en zware boortoepassingen
- Voorzien van een verlengde zijhandgreep met metalen basis voor een veilige en comfortabele beheersing van het hoge koppel.
- Robuuste constructie met metalen carter voor een uitstekende warmteafvoer en buisvormige motorbehuizing voor extra rigiditeit.
- Schuivende schakelaarblokkering in beschermde positie laat toe om comfortabel continu te werken, maar vermijdt het per ongeluk activeren van de blokkering.
- Handige, inklapbare riemclip.
- Uitgerust met 13mm snelspanboorkop.

STANDAARD ACCESSOIRES

- handgreep, automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm