

DP4011

Tweetoerige boormachine 720 Watt



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal opgenomen vermogen (P ₁)	720 Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P ₂)	360 Watt
Maximaal afgegeven vermogen	660 Watt
Toerental onbelast 1	0-1200 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0-2900 t.p.m.
Maximale boordiameter in staal	13 mm
Maximale boordiameter in hout	40 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Triaxiale vibratiewaarde (a _h)	2,5 m/s ²
Geluidsdrukkniveau (L _{pA})	80 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Diameter spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	347 x 70 x 220 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	2,3 kg

EAN: 0088381084901

CB-419 



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Krachtige maar uiterst slanke en compacte boormachine met twee mechanische snelheden voor een breed inzetbereik.
- Betere rondlooptrouwbaarheid dan bij een klopbormachine door de perspassing van de spindel in lagers vooraan en achteraan.
- De ingebouwde slipkoppeling zorgt voor een verhoogd comfort en veiligheid bij plots klemmende boren.
- Robuuste constructie met metalen carter voor een uitstekende warmteafvoer en buisvormige motorbehuizing voor extra rigiditeit.
- Gefreesde tandwielen staan garant voor een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- De snelheids-omkeerknop is door zijn beschermde positie gevrijwaard van elke beschadiging.
- Uitgerust met snelspanboorkop met hardmetalen bekken.

STANDAARD ACCESSOIRES

- rechte zijhandgreep cpl, automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, diepteaanslag