

FS2500K

Schroefmachine met diepteinstelling 570W



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	570 W
Nominaal afgegeven vermogen (P ₂)	260 W
Maximaal afgegeven vermogen	500 W
Maximaal toerental onbelast	0-2500 t.p.m.
Maximale diameter gipsplaatschroef	5 mm
Maximale diameter zelfborende schroef	6,5 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Snoerlengte	4 m
Snoertype	H05RN-F 2x1mm ²
Triax. vibratiewaarde (a _r)	?2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	94 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	83 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	280 x 70 x 207 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	1,6 kg

EAN: 0088381603232

CB-419 



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Compacte en ergonomische schroefmachine met diepteinstelling voor uiteenlopend serieschroefwerk.
- Standaard uitgerust met neusstuk voor schroeven met zeskantkop; neusstuk voor gipsplaatschroeven als optie beschikbaar.
- Gemakkelijke en vlotte instelling van de inschroefdiepte tot op 1/8mm precies.
- Ergonomische vormgeving met grote schakelaar en rubberbekleding laat toe om de machine comfortabel te bedienen en krachtig aan te duwen in lijn met de schroef.
- Vario-schakelaar voor een optimale schroefaanzet.
- Robuuste constructie met metalen carter voor een uitstekende warmteafvoer en buisvormige motorbehuizing voor extra rigiditeit.
- Stevige metalen riemclip met rubberbekleding houdt de machine steeds binnen handbereik.
- Ingebouwde LED verlichting vergemakkelijkt het werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd in kunststof koffer.

STANDAARD ACCESSOIRES

- kunststof koffer