

GA9030RF01

Haakse slijper 230mm 2400W



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	2400 Watt
Toerental onbelast	6600 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M 14
Diameter slijpschijf	230 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Snoerlengte	2,5 m
Heropstartbeveiliging	✓
Triax. vibratiewaarde (a_n)	5,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L_{WA})	101 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L_{pA})	90 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	503 x 250 x 140 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	6,5 kg

EAN: 0088381607483

CB-204 



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Zeer krachtige haakse slijper met zacht aanloop voor comfortabel werken in de zwaarste omstandigheden.
- Anker met gepatenteerde zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen door gruis.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrint-systeem.
- De levensduur van de overbrenging en de veiligheid van de gebruiker worden verzekerd door de koppelbegrenzer die de aandrijving ontkoppelt in geval van een plotse blokkering van de schijf.
- Zware lagering op beide machine-assen en verbeterde afdichting van het carter voor een maximale onderhoudsvrij levensduur.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.
- Draaibare achterhandgreep met rubberen bekleding voor meer gebruikerscomfort en zijhandgreep in anti-vibratie uitvoering
- Gelagerde binnenflens voor snel en gemakkelijk verwisselen van de slijpschijf.
- Eenvoudig toegankelijke koolborstels maken regelmatige inspectie gemakkelijk bij dagelijks intensief gebruik.

STANDAARD ACCESSOIRES

- standaard beschermkap conform EN60745, super binnenflens, sluitmoer, nokkensleutel, anti-vibratie handgreep