

DGA505ZJ

Haakse slijper 125mm 18V



TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M 14
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Dodemansschakelaar	✓
Triax. vibratiewaarde (a_h)	6,5 m/s ²
Triax vibratie schuren (a_h)	2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	91 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L_{pA})	79 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 145 mm
Netto gewicht	2,3 kg



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Uitgerust met gemakkelijk te bedienen lepelschakelaar van het dodemanstype (niet blokkeerbaar in de aan-stand).
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.
- Slanke softgrip behuizing voor een comfortabele greep met één hand.
- Om terugslag te voorkomen en om de veiligheid van de gebruiker te verhogen, schakelt het toestel zichzelf uit als het toerental plots daalt.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Door de achteraan geplaatste koelluchtinlaten, wordt de machine steeds optimaal gekoeld, zelfs bij het zwaarste werk.
- Elektronische overbelastingsbescherming en diepontlaadbeveiliging ingebouwd in de machine, met visueel waarschuwingssignaal; ook onverhoeds opstarten bij het wisselen van accu wordt voorkomen.
- LED waarschuwinglampjes geven een indicatie van de batterijcapaciteit, maar verwittigen ook als de stroombegrenzer geactiveerd is.
- Kap met stofafzuiging als accessoire beschikbaar.

STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC III opbergkoffer, afbraamschijf metaal 125x6,4x22,23mm, snelspan beschermkap, zijhandgreep, binnenflens, sluitmoer, nokkensleutel