

GD0800C

Stempelslijper



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal opgenomen vermogen (P_1)	750 Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P_2)	480 Watt
Maximaal afgegeven vermogen	900 Watt
Toerental onbelast max.	7000-28000 t.p.m.
Maximum diameter spantang	8 mm
Triaxiale vibratiewaarde (a_h)	2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsrukniveau (L_{pA})	78 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Diameter spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	371 x 75 x 75 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	1,7 kg

EAN: 0088381034579

CB-318 



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Sneldraaiende stempelslijper, ideaal voor ontbraam- en aanpaswerkzaamheden met slijpstiften of hardmetalen frezen.
- Elektronica controleert de soft start, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en beschermt de machine tegen overbelasting.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Anker met gepatenteerde zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen door gruis.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrinth-systeem.
- Euro-hals van 43 mm voor gebruik van een zijhandgreep of plaatsing in een standaard.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.

STANDAARD ACCESSOIRES

- spantang 6 met moer, steeksleutel 13mm, steeksleutel 19mm