

HK0500

Bikhamer voor SDS-PLUS



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal opgenomen vermogen (P_1)	550 Watt
Slagfrequentie max.	2000-3500 min ⁻¹
Slagenergie (EPTA 05/2009)	1,8 J
Opname voor SDS-PLUS	✓
Triaxiale vibratiewaarde (a_h)	9,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L_{WA})	94 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	83 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	468 x 83 x 174 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	3,2 kg

EAN: 0088381028066

CB-113 



GEbruikersvoordelen

- Lichte en slanke afbikhamer met lange hals en D-greep laat zeer precies en gericht werken toe.
- Snelheid en dus slagkracht elektronisch instelbaar met voorkeuze-wieltje voor gedoseerd werken.
- SDS-Plus beitelopname met instelling van 12 verschillende beitelhoeken.

STANDAARD ACCESSOIRES

- kunststof koffer, platbeitel SDS+