

# HK1820

## Bikhamer voor SDS-PLUS



### TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal opgenomen vermogen ( $P_1$ )	550 Watt
Nominaal afgegeven vermogen ( $P_2$ )	260 Watt
Maximaal afgegeven vermogen	390 Watt
Slagfrequentie max.	0-3200 min <sup>-1</sup>
Slagenergie (EPTA 05/2009)	3,1 J
Opname voor SDS-PLUS	✓
Triaxiale vibratiewaarde ( $a_h$ )	10 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidssterkte ( $L_{WA}$ )	94 dB(A)
Geluidsdrukniveau ( $L_{pA}$ )	83 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	351 x 102 x 203 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	3,4 kg

EAN: 0088381088619

CB-350 



### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Krachtige maar lichte en compacte afbikhamer.
- Laag trillingsniveau dank zij de afgeveerde handgreep.
- De rubberbekleding van handgreep en machinehals en de blokkeerbare schakelaar zorgen voor een zekere maar ontspannen greep op de machine.
- Elektronisch regelbare slagkracht en slagfrequentie.
- SDS-Plus beitelopname met instelling van 12 verschillende beitelhoeken.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- klem voor verlengsnoer, kunststof koffer, puntbeitel SDS +, koudbeitel SDS +