

HR2800

SDS+ boorhamer 800W



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	800 W
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 4500 min ⁻¹
Slagenergie (EPTA)	2,8 J
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	32 mm
Optimale boordiameter beton	8 - 18 mm
Maximale boordiameter beton	28 mm
Maximale diameter met kroonboor	80 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Links- en rechtsdraaiend	✓
Dodemansschakelaar	✓
Triax. vibratie boren (a _h)	?2,5 m/s ²
Triax. vibratie boren slag (a _h)	20 m/s ²
Geluidssterkte (L _{WA})	100 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	89 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	314 x 89 x 225 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	3,4 kg

EAN: 0088381083850



CB-325 

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Uiterst compact en gebruiksvriendelijk twee-in-één gereedschap (boormachine en boorhamer).
- Duurzaam hamersysteem in volledig metalen krukashuis.
- Koppelbegrenzer beschermt motor en gebruiker bij blokkering.
- Ergonomische met rubber beklede greep voor meer comfort.
- Rondom draaibare softgrip zijhandgreep en verstelbare diepte instelling.

STANDAARD ACCESSOIRES

- diepteaanslag, kunststof koffer