

# PROFESSIONAL AT WORK

## HR2811FT

### Boor- en beitelhamer voor SDS-PLUS



#### Technische gegevens

Nominaal opgenomen vermogen ( $P_1$ )	800 Watt
Nominaal afgegeven vermogen ( $P_2$ )	400 Watt
Maximaal afgegeven vermogen	600 Watt
Toerental onbelast max.	0-1100 t.p.m.
Slagfrequentie max.	0-4500 min <sup>-1</sup>
Slagenergie (EPTA 05/2009)	2,9 J
Maximale boordiameter in staal	13 mm
Maximale boordiameter in hout	32 mm
Optimale boordiameter in beton	8 - 18 mm
Maximale boordiameter in beton	28 mm
Maximale diameter met kroonboor	80 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Links- en rechtsdraaiend	✓
Triax vibratie boren ( $a_H$ )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Triax vibratie boren met slag ( $a_H$ )	15 m/s <sup>2</sup>
Triax vibratie beitelen ( $a_H$ )	11,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidssterkte ( $L_{WA}$ )	101 dB(A)
Geluidsdrukniveau ( $L_{pA}$ )	90 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	320 x 89 x 225 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	3,6 kg



#### Gebruikersvoordelen

- Uiterst compact en gebruiksvriendelijk drie-in-één gereedschap (boormachine, boorhamer, beitelhamer).
- Handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- Duurzaam hamersysteem in volledig metalen krukashuis.
- Koppelbegrenzer beschermt motor en gebruiker bij blokkering; de verhoogde doorslipweerstand maakt deze machine uitstekend geschikt voor het gebruik van dozenboren.
- Ergonomische trillingsabsorberende greep voor meer comfort.
- Rondom draaibare softgrip zijhandgreep en verstelbare diepte instelling.
- Ingebouwde verlichting zorgt voor een goed zichtbaar werkstuk.

#### Standaard toebehoren

194079-2 automatische boorkop 13mm snelwissel, 194080-7 SDS+ boorkop snelwissel, 324219-0 diepteaanslag, 824789-4 kunststof koffer

