

HS7101JX

Cirkelzaag 190mm



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal opgenomen vermogen (P ₁)	1400 Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P ₂)	640 Watt
Maximaal afgegeven vermogen	2200 Watt
Toerental onbelast max.	5500 t.p.m.
Maximale zaagdiepte bij 90°	67 mm
Kantelbaar naar rechts tot	50 °
Maximale zaagdiepte bij 45°	48,5 mm
Maximale zaagdiepte bij 50°	43,5 mm
Diameter zaagblad	190 mm
Diameter asgat	30 mm
Motorrem	✓
Snoerlengte	4 m
Snoertype	H07RN-F 2x1mm ²
Triaxiale vibratiewaarde (a _h)	?2,5 m/s ²
Geluidssterkte (L _{WA})	101 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	90 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	310 x 246 x 258 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	4,0 kg



EAN: 0088381652643

CB-174 



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Zeer lichte en compacte spouwmesloze cirkelzaag met gesloten beschermkap.
- Uiterst comfortabel in gebruik door de ergonomische vorm en plaatsing van de handgrepen, door het perfect uitgebalanceerde zwaartepunt en door de rubberbekleding van de handgrepen en bedieningshendels.
- Uitstekend zicht op de voorkant van het zaagblad, zowel langs links als langs rechts; de kap is langs beide zijden opengewerkt, de ingebouwde LEDs verlichten het zaagblad en een krachtige luchtstroom blaast al het stof van de zaaglijn.
- Uitgevoerd met elektrische motorrem ter bescherming van de gebruiker.
- Kantelbaar tot 50° met wegklapbare aanslagnok op 45° en regelschroeven voor een precieze instelling op 90° en 45°.
- Duidelijke en groot uitgevoerde maatscala's maken de zaagbreedte en -diepte snel en makkelijk instelbaar; breedtes tot 8.5cm kunnen op het zicht afgezaagd worden met behulp van de schaal vooraan de zool.
- Snelvergrendeling in één beweging van de diepte- en hoekinstelling en de breedtegeleider.
- Vlakke zijkant van het motorhuis en geïntegreerde inbusseutel voor een vlotte zaagbladwissel.
- Geleverd met twee Makita hardmetalen cirkelzaagbladen, ideaal voor het grof verzagen van bouwhout.
- Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- opbergkoffer MAKPAC type IV, handcirkelzaagblad STANDARD, handcirkelzaagblad MAK SPECIALIZED CONSTRUCTION (2x), adapter voor stofafzuiging, breedtegeleider, inbusseutel