

JV0600J

Wipzaag 650W



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal opgenomen vermogen (P ₁)	650 Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P ₂)	380 Watt
Maximaal afgegeven vermogen	600 Watt
Aantal zaagbewegingen max.	500 - 3100 min ⁻¹
Slaglengte	23 mm
Maximale zaagcapaciteit hout	90 mm
Maximale zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Snoerlengte	4 m
Snoertype	H05RN-F 2x1mm ²
Triax vibratie zagen hout (a _h)	10,5 m/s ²
Triax vibratie zagen staal (a _h)	5,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L _{WA})	96 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	85 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	236 x 77 x 199 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	2,4 kg



EAN: 0088381640947



CB-64 

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Compacte maar krachtige wipzaag met beugelgreep, speciaal ontworpen voor een gemakkelijk gebruik met één hand en voor comfortabel zagen langs de onderkant van het werkstuk.
- Behuizing met aluminium basis zorgt voor een stabiele verbinding met de voetplaat.
- Uitstekende zichtbaarheid van de zaaglijn door de compacte constructie: de snede van het zaagblad ligt op slechts 10mm van de voorkant van de machinebehuizing.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- Regelbaar toerental voor het doeltreffend zagen van uiteenlopende materialen, of het nu gaat om hout, plastic, staal of non-ferro metalen.
- Uitgerust met pendelbeweging in drie posities voor efficiënt zagen van grotere houtsecties.
- Een krachtige luchtstroom blaast al het stof van de zaaglijn en van de zaagas-afdichting, ook bij omgekeerd gebruik.
- De vierkante zaagas zorgt voor een betere geleiding in bochten.
- Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.
- Geïntegreerd afzuigkanaal voor aansluiting van een stofzuiger.
- Geleverd in kunststof koffer.

STANDAARD ACCESSOIRES

- Opbergkoffer MAKPAC type I, Wipzaagblad B10, Inbussleutel 3x60mm