

KP0810J

Schaaf 850W



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal opgenomen vermogen (P_1)	850 Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P_2)	500 Watt
Maximaal afgegeven vermogen	900 Watt
Toerental onbelast max.	16000 t.p.m.
Maximale schaafbreedte	82 mm
Maximale spaanafname	4 mm
Maximale sponningdiepte	25 mm
Snoerlengte	2,5 m
Triaxiale vibratiewaarde (a_h)	3 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L_{WA})	99 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	88 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	290 x 168 x 176 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	3,3 kg



EAN: 0088381642002



CB-132 

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Universele schaaf voor alle mogelijke aanpaswerkzaamheden.
- Diepte-instelling via excenter laat toe om de spaanafname in één handomdraai in te stellen van 0 tot 4mm, en dit tot op 0.1mm nauwkeurig.
- Regelbare sponningsdiepte tot 25mm.
- Naar links of naar rechts instelbare spaanuitwerp bevordert het comfort van de gebruiker.
- Aluminium lagerhuis zorgt voor een bijzonder duurzame ophanging van het beitelblok.
- Met de drie afschuingroeven in de zool kan men in één schaafstreek, snel en precies een schuine kant schaven van 2 tot 13mm breed.
- Wegklappend voetje laat toe de machine neer te zetten zonder dat de messen het werkstuk of de werkbank raken.
- Ergonomische handgreep met comfortabele softgrip bekleding.

STANDAARD ACCESSOIRES

- opbergkoffer MAKPAC type III, langsgeleider, beitelinstelmal, dopsleutel