

# TD0101F

## Slagschroevendraaier



### TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	230 W
Toerental onbelast	0 - 3600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3200 min <sup>-1</sup>
Maximaal koppel	100 Nm
Capaciteit standaard bout	M 14
Capaciteit harde bout	M10
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Snoerlengte	2,5 m
Triax. vibratiewaarde (a <sub>n</sub> )	7,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermoggenniveau (L <sub>WA</sub> )	101 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L <sub>pA</sub> )	90 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	184 x 67 x 192 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	1,0 kg

EAN: 0088381099172

CB-411 



### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Bijzonder lichte en compacte slagschroevendraaier levert een aanhaalkoppel van 100Nm bij een gewicht van amper één kilogram.
- Gehard stalen slagwerk in een slanke, volledig met kunststof beklede aluminium behuizing.
- Vario-schakelaar voor een optimale schroefaanzet.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Ingebouwde LED verlichting vergemakkelijkt het werken op slecht verlichte plaatsen.

### STANDAARD ACCESSOIRES

-