

EIGENSCHAPPEN

- Dubbelzijdige zelfklevende, transparante acryl mousseband (1 mm dik)
- Met een rode PE film liner
- Hecht op veel soorten ondergronden
- Bestand tegen weekmakers
- Goede hechting in combinatie met veel kunststoffen
- Zeer hoge aanvangshechting = High Initial Tack
- Bestand tegen solventen, vocht, UV en warmte



TOEPASSINGEN

- Ideaal voor assemblages, waarbij een 'High Tack' of zeer hoge aanvangshechting vereist wordt:
 - Vastmaken van displays
 - Binnen- en buitentoepassing in de bouwindustrie.
 - Verlijmen van kleinhoutverbindingen
 - Gebruik in de automobieliindustrie

TECHNISCHE GEGEVENS	
Kleur	Transparant
Afschuifkracht op inox: FTM8 (contactoppervlak: 25 x 25 mm, gebruikt gewicht: 1 kg)	Blijft stabiel : >2000 h
Afschuifkracht op inox: FTM9 (contactoppervlak: 25 x 25 mm)	40 N
Peel off bij 180°: FTM1 (Breedte: 25 mm, ondergrond: inox)	Na 20 min: 40 N Na 24 h: 45 N
Peel off bij 90°: FTM2 (Breedte: 25 mm, ondergrond: inox)	Na 20 min: 60 N Na 24 h: 65 N
Houdbaarheid, indien gestockeerd tussen 15 en 25°C en bij een 50% R.V.	2 jaar

VERPAKKING EN AFMETINGEN	
Afmeting	Verpakking
1 x 12 mm	68 rollen van 33 m/doos
1 x 19 mm	43 rollen van 33 m/doos
1 x 25 mm	32 rollen van 33 m/doos
1 x 38 mm	21 rollen van 33 m/doos

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.