

DPO500Z

Excenter-polijstmachine 125 mm
18 V



TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	x 18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental bij geforceerde rotatie	0 - 780 t.p.m.
Maximaal afgegeven vermogen	0,430 kW
Aantal schuurbewegingen	0 - 13600 min ⁻¹
Schuuruitslag	5,5 mm
Diameter schuurpapier	125 mm
Triax. vibratiewaarde (a _n)	9,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	93 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	82 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	530 x 123 x 134 mm
Netto gewicht	3,1 kg



EAN: 0088381871778

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Flexibele regeling van de snelheid door vario-schakelaar met preselectie van het maximumtoerental (0-780 t.p.m.).
- Functie excentrisch draaien met actieve aandrijving voor grof polijsten, en excentrisch draaien met vrije aandrijving voor fijn polijsten.
- De afwerkfunctie beperkt het stroomverbruik en is geschikt om af te werken.
- Regelbaar toerental, constant-elektronica en softstart voor comfortabel en efficiënt polijsten.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Wordt geleverd zonder accu's noch lader. Zo kan u op een prijsbewuste wijze uw Makita machinepark uitbreiden.
- Bekleding met zacht rubber.

STANDAARD ACCESSOIRES

- inbussleutel 5x80mm, steunschijf 125 mm