

SDS+ bikhamer 18V

DHK180ZJ

SDS+ bikhamer 3,1J LXT 18V + MAKPAC



Technische info

Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Maximaal afgegeven vermogen	470 W
Slagfrequentie	0 - 3200 min ⁻¹
Slagenergie (EPTA)	3,1 J
SDS plus opname	✓
Triax. vibratie beitelen (a _h)	4,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	94 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	83 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	368 x 99 x 211 mm

EAN 0088381891431

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Krachtige maar lichte en compacte afbikhamer op accu.
- Uitgerust met AVT-systeem (Anti-Vibration Technology) voor een bijzonder laag trillingsniveau.
- Elektronisch regelbare slagkracht en slagfrequentie.
- SDS-Plus beitelopname met instelling van 12 verschillende beitelhoeken.
- Geïntegreerde dubbele leds voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Elektronische toerentalregeling zorgt voor een constante snelheid onder belasting.



Accessoires

■ Standaard accessoires

821552-6

MAKPAC IV opbergkoffer



191C37-7

Draaghaak



■ Optionele accessoires

195584-2

Snellader DC18RC

