

# Metaal cirkelzaag LXT®

## DCS553RTJ

18 V • 150 mm • 4200 min<sup>-1</sup>

Snel, bijna vonkvrij metaal zagen met een borstelloze zaag

Een metaal cirkelzaag met een borstelloze motor. Uitgerust met een blad met een diameter van 150 mm met een maximale zaagdiepte van 57 mm. Verzameling van snippers in de daarvoor bestemde opvangbak en snel en vrijwel vonkvrij zagen van metaal. Een ideaal gereedschap voor elektriciens en installateurs van airconditioning en dakbedekking. Twee 5,0 Ah accu's en een snellader in een MakPac-koffer.



**LXT** **BL** **ADT** **XPT**  
MOTOR MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	18 V
Onbelast toerental	4200 min <sup>-1</sup>
Max. zaagdiepte bij 90°	57,5 mm
Bladdiameter	150 mm
Boorafmeting (as diameter)	20 mm
Elektronische rem	✓
Geluidsvermogensniveau (L <sub>WA</sub> )	114 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L <sub>pA</sub> )	103 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Trillingonzekerheid (K-factor)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Netto productgewicht	2,4 kg
Gewicht gereedschap met accu (EPTA)	2,8 - 3,1 kg
Productafmetingen (L x B x H)	267 x 186 x 250 mm

### VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Onderhoudsvrije borstelloze motor met lange levensduur
- De ledlamp verlicht de werkplek
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is

**EAN-code 0088381865272**

Link naar de productpagina - [www.makita.be](http://www.makita.be)



# GERELATEERDE PRODUCTEN

## STANDAARDACCESSOIRES

164095-8

Parallele geleider



192219-6

Veiligheidsbril



783203-8

Inbussleutel 5 mm



821551-8

Makpac-koffer III



450128-8

Afdekkap accu, LXT®, 14,4 – 18 V



## OPTIONELE ACCESSOIRES

164095-8

Parallele geleider



192219-6

Veiligheidsbril



450128-8

Afdekkap accu, LXT®, 14,4 – 18 V



783203-8

Inbussleutel 5 mm



821551-8

Makpac-koffer III



B-69325

Cirkelzaagblad, Efficut TCT, 150 x 20



B-69331

Cirkelzaagblad, Efficut TCT, 150 x 20



## OVERIG

Onderdelentekeningen

