

# Schaaf 82 mm 18V

## DKP181ZU

Accu schaaaf 82 mm LXT 18V (zonder accu's noch lader)



18V LXT ADT AWS

### Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Maximaal afgegeven vermogen	710 W
Toerental onbelast	12000 t.p.m.
Maximale schaafbreedte	82 mm
Maximale spaanafname	3,0 mm
Maximale sponningdiepte	25 mm
Triax. vibratiewaarde ( $a_h$ )	5,0 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	2,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau ( $L_{WA}$ )	95 dB(A)
Geluidsdrukkniveau ( $L_{pA}$ )	84 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	366 x 156 x 166 mm
Netto gewicht	3,3 kg
BL motor	✓

### Gebruikersvoordelen

- Robuuste en compacte schaaaf op accu, ideaal voor allerlei aanpaswerk op de werf.
- De spaanafname is in één omwenteling in te stellen van in stappen van 0.1 mm.
- Spaanders kunnen rechts of links van de machine uitgeworpen worden.
- Aluminium lagerhuis zorgt voor een bijzonder duurzame ophanging van het beitelblok.
- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.
- Uitstekende spaanafvoer dank zij de krachtige luchtstroom door het uitwerpkanaal.
- Met de drie afschuinggroeven in de zool kan men in één schaafstreek een schuine kant schaven van 2 tot 13 mm breed.
- Meegeleverde randgeleider voor rabatten (een haakse verdieping aanbrengen). Regelbare rabatdiepte (sponningsdiepte) tot 25 mm.
- Wegklappend voetje laat toe de machine neer te zetten zonder dat de messen het werkstuk of de werkbank raken.

**EAN 0088381890120**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**123062-2**

beitelinstelmal



**122785-9**

langsgeleider



**198900-7**

AWS Bluetooth unit



**342390-8**

dieptegeleider



**782209-3**

dopsleutel



## ■ Optionele accessoires

**122793-0**

spaanzak



**123004-6**

beitelslijphouder



**123060-6**

afschuingeleider



**416368-8**

elleboog 90°



## ■ Algemeen toebehoren