

Betonstaalschaar LXT®

DSC163ZK

18 V • 3 - 16 mm

Gemakkelijk knippen van stalen staven van 16 mm

Betonstaalschaar die zeer geschikt is voor geborsteld staal van 3 - 16 mm. Knijpt geborsteld staal van 16 mm in 2,8 seconden zonder op te laden ongeveer 230 keer (18 V met 5,0 Ah accu). Draaibare kop en snelle werking zonder vonken of terugslag. Versie zonder accu en lader. Wordt met koffer geleverd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	18 V
Zaagtijd	2,8 s
Zaagcapaciteit zacht staal (tot 400 N/mm ²)	16 mm
Zaagcapaciteit roestvrij staal (tot 600 N/mm ²)	16 mm
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	78 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen)	≤ 2,5 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K-factor)	1,5 m/s ²
Gewicht gereedschap met accu	6,8 - 6,9 kg
Productafmetingen (L x B x H)	360 x 108 x 276 mm
Kunststof draagkoffer	✓
Borstelloze motor	✓

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is

EAN-code 0088381875691

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

783204-6

Inbussleutel 6 mm



SC00000106

Olie



SC09009190

Kunststof draagkoffer



OPTIONELE ACCESSOIRES

SC09002470

Messenset



OVERIG

Onderdelentekeningen

