

# Betonstaalschaar LXT®

## DSC191Z

18 V • 3 - 20 mm

Gemakkelijk knippen van stalen staven van 19 mm

Een krachtige schaar voor wapeningsstaal. Ideaal voor het knippen van stalen staven van 8 - 16 mm met een maximale capaciteit van 19 mm. Draaiende kop en snelle actie zonder gevaar voor vonken of terugslag. Alleen het gereedschap, accu en lader zijn niet inbegrepen.



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	18 V
Zaagtijd	6,5 s
Zaagcapaciteit zacht staal (tot 400 N/mm <sup>2</sup> )	20 mm
Zaagcapaciteit roestvrij staal (tot 600 N/mm <sup>2</sup> )	20 mm
Geluidsvermogeniveau (L <sub>WA</sub> )	90,1 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L <sub>pA</sub> )	80,5 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Trillingsonzekerheid (K-factor)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht gereedschap met accu	11,1 - 11,2 kg
Productafmetingen (L x B x H)	412 x 212 x 284 mm
Kunststof draagkoffer	✓

### VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Geen stof, geen vonken.
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is

**EAN-code 0088381683067**

Link naar de productpagina - [www.makita.be](http://www.makita.be)



# GERELATEERDE PRODUCTEN

## STANDAARDACCESSOIRES

783201-2

Inbussleutel 3 mm



783202-0

Inbussleutel 4 mm



783203-8

Inbussleutel 5 mm



783204-6

Inbussleutel 6 mm



SC09009190

Kunststof draagkoffer



## OPTIONELE ACCESSOIRES

SC09002030

Set speciale messen (DSC191)



## OVERIG

Onderdelentekeningen

