

Afkort-verstekzaag 216mm 1400W

LS0815FLN

Afkort-verstekzaag 216mm 1400W



Technische info

Nominaal vermogen	1400 W
Diameter zaagblad	216 mm
Diameter asgat	30 mm
Maximale zaagdiepte	65 mm
Toerental onbelast	5000 t.p.m.
Kantelbaar naar links tot	48 °
Kantelbaar naar rechts tot	5 °
Maximale zaagdiepte bij 45°	50 mm
Maximale zaagbreedte 90°	305 mm
Draaibaar naar links tot	50 °
Draaibaar naar rechts tot	60 °
Maximale zaagbreedte 45°	215 mm
Triax. vibratiewaarde (a _h)	≤2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	110 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	87 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)

Gebruikersvoordelen

- De ideale machine voor het verzagen van dakspanten van beperkte dikte en voor het plaatsen van parket, tuinterrassen, valse plafonds etc.
- Volledig naar links kantelbaar voor dubbele versteksnedes; kantelt ook 5° naar rechts voor paswerk bij niet zuiver rechte hoeken.
- Draaibaar tot 50° links en 60° rechts voor scherpe afkorthoeken zoals bijvoorbeeld bij het zagen van dakspanten, met klikstops op 0°, 15°, 22.5°, 31.6° en 45°.
- Regelbare diepteaanslag voor het zagen van groeven, wegklapbaar voor een snelle omschakeling naar volle zaagdiepte.
- Geïntegreerde verlichting en laserlijn voor een goed zicht op de zaaglijn en een nauwkeurige aanduiding van het snijvlak
- De in deze prijsklasse unieke lagering van beide geleidingsstangen door in totaal drie lijnkogellagers staat garant voor een soepele maar spelingsvrije loop van de radiaalbeweging.

EAN 0088381868075

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

B-08969

zaagblad MAKBLADE



JM23510009

materiaalklem, verticaal



JM23000127

tafelverbreder



JM23510010

Stofzak



JM27000328

afsteldriehoek



JM23100197

dopsleutel



■ Optionele accessoires

DEBWST06

onderstel WST06



DEAWST07

onderstel WST07



JM00000219

set bevestigingsklemmen voor



JM23610050

set bevestigingsklemmen voor

