

Betonschaaf 125mm 1400W

PC5010C

Betonschaaf 125mm 1400W



Technische info

Toerental onbelast	4000-9000 t.p.m.
Nominaal vermogen	1400 W
Schroefdraad spindel	M14
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Heropstartbeveiliging	✓
Triax. vibratiewaarde (a_h)	5,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	96,0 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	85,0 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	4,0 m
Afmetingen (L x B x H)	350 x 231 x 179 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,5 kg

Gebruikersvoordelen

- Uitermate geschikt voor het opschonen van vervuilde beton - of natuursteenvlakken, het wegslijpen van doorgelekte bekistingsranden of andere oneffenheden en het gecontroleerd afschuiven van hoeken.
- Vooraan wegneembare beschermkap voor slijpwerk tot tegen opstaande randen.
- De afsluitborstel onderaan de beschermkap en de geïntegreerde turbine staan garant voor een optimale stofafvoer.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Elektronica controleert de zachtanloop, houdt het toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting.
- Geleverd in een stevige metalen koffer.

EAN 0088381865357

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

195239-9

Beschermkap met stofafzuiging



782426-5

nokkensleutel gebogen



■ Optionele accessoires

B-48549

diamant komschijf 125mm M14



B-48577

diamant komschijf 125mm

