

Slagschroevendraaier 40Vmax

TD001GD201

Accu slagschroevendraaier 180 Nm XGT 40Vmax 1/4"Hex +
2x BL4025 + DC40RA + Makpac



Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	36 V
Maximaal afgegeven vermogen	600 W
Bijgeleverde accu's	2 x 2,5Ah
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 3200 t.p.m.
Toerental onbelast 4	0 - 3700 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1100 min ⁻¹
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min ⁻¹
Slagfrequentie 3	0 - 3600 min ⁻¹
Slagfrequentie 4	0 - 4400 min ⁻¹
Maximaal koppel	220 Nm
Capaciteit standaard bout	M 16

EAN 0088381896092

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Uiterst lichte en compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Door de hogere werkspanning van het XGT systeem is de machine zeer goed bestand tegen continu werken bij hoge belasting.
- De slagkracht kan in vier stappen ingesteld worden om de aandraiikracht aan te passen aan de toepassing.
- 4 assistentie modi: houtfunctie voor het indraaien van lange schroeven, boutfunctie voor losdraaien bouten en twee T modi voor het indraaien van zelftappende schroeven.
- Gebruikersinstellingen kunnen bewaard worden in het geheugen en gemakkelijk gereactiveerd via de snelfunctieknop.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Indicatie van de resterende batterijcapaciteit middels lichtsignaal.



Accessoires

■ Standaard accessoires

191B36-3

Li-ion accu BL4025



191C10-7

Laadadapter ADP10



191E07-8

Snellader XGT 40Vmax



346449-3

draaghaak



821550-0

MAKPAC II opbergkoffer



■ Optionele accessoires

191B26-6

Li-ion accu BL4040



■ Algemeen toebehoren