

# Haakse slijper 125mm 18V

## DGA506T1J

Accu haakse slijper 125mm LXT 18V met schuifschakelaar  
+ 1x BL1850B + Makpac



18V LXT BL (BRAND) ADT AFT XPT

### Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	18 V
Bijgeleverde accu's	1 x 5,0Ah
Toerental onbelast	8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M 14
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Triax vibratie schuren (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Triax vibratie gewone zijgreep (a <sub>h</sub> )	6,5 m/s <sup>2</sup>
Triax vibratie AVT-zijgreep (a <sub>h</sub> )	6,0 m/s <sup>2</sup>

### Gebruikersvoordelen

- Lichte maar krachtige accuslijper voor gebruik met standaard 125 mm schijven.
- Dankzij de hoge efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.
- Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Slanke softgrip behuizing voor een comfortabele greep met één hand.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Door de achteraan geplaatste koelluchtinlaten, wordt de machine steeds optimaal gekoeld, zelfs bij het zwaarste werk.
- Elektronische overbelastingsbescherming en

**EAN 0088381736084**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**197280-8**

Li-ion accu BL1850B



**123145-8**

Snelspan beschermkap



**162258-0**

anti-vibratie handgreep M8



**224447-6**

binnenflens



**782423-1**

nokkensleutel



**P-52984**

afbraamschijf metaal



**821551-8**

MAKPAC III opbergkoffer



**224554-5**

SLUITMOER M14X45 SW35



## ■ Optionele accessoires

**197288-2**

TWINPACK BL1850B



**197624-2**

POWERPACK BL1850B



**199710-5**

Beschermkapafdichting voor

