

# DGA506ZJ

## Basismodel Accu haakse slijper LXT 18V



### TECHNISCHE GEGEVENS

	Batterijcapaciteit
Nominale accuspanning	18 V
Aantal bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast max.	8500 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M 14
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Triax vibratie schuren ( $a_h$ )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Triax vibratie gewone zijgreep ( $a_h$ )	6,5 m/s <sup>2</sup>
Triax vibratie AVT-zijgreep ( $a_h$ )	6,0 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidssterkte ( $L_{WA}$ )	91 dB(A)
Geluidsdrukniveau ( $L_{pA}$ )	79 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 151 mm
Gewicht met standaard accu (EPTA 01/2003)	2,5 kg

**NIEUW!**



**ADT AFT**

EAN: 0088381814355

### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Dank zij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- De automatische snelheidscontrole zorgt ervoor dat men op elk moment het meest efficiënt slijpt: het toerental wordt automatisch aangepast aan de belasting, een hoog toerental bij lage belasting en een lager toerental met hoog koppel bij zware belasting.
- Deze machine is uitgerust met softstart functie, elektronica zorgt voor een comfortabele en zuivere start zonder schokken.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Slanke softgrip behuizing voor een comfortabele greep met één hand.
- Diverse constructiedetails zoals een volledig waterdichte schakelaar, een interne dichting die de batterij afschermt en in hars gegoten elektronische circuits staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Door de achteraan geplaatste koelluchtinlaten, wordt de machine steeds optimaal gekoeld, zelfs bij het zwaarste werk.
- Elektronische overbelastingsbescherming en diepontlaadbeveiliging ingebouwd in de machine, met visueel waarschuwingssignaal; ook onverhoeds opstarten bij het wisselen van accu wordt voorkomen.
- LED waarschuwinglampjes geven een indicatie van de batterijcapaciteit, maar verwittigen ook als de stroombegrenzer geactiveerd is.
- Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.
- Kap met stofafzuiging als accessoire beschikbaar.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- opbergkoffer MAKPAC type III, afbraamschijf staal, snelspan beschermkap conform EN60745, zijhandgreep, binnenflens, sluitmoer, nokkensleutel