

**TECHNISCHE FICHES****CHICAGO PNEUMATIC OLIEGESMEERDE SCHROEFCOMPRESSOR MET VARIABEL TOERENTAL
TYPE: CPVSD20-A10**

Model :	CPVsd20
Type :	CPVsd20 A10 CE 400 50
Artikel :	4152018545
Geïnstalleerd vermogen :	15 Kw / 20HP
Werkdruk (min/max):	5,5 – 12,5 bar
Debiet (FAD) :	0,3 -2,2 m ³ /min @ 7 bar 0,4 -1,9 m ³ /min @ 10,5 bar
Werkspanning :	400V/3/50Hz
Starter :	VSD
Controller :	Graphic Controller
Koeling :	luchtgekoeld
Volume ventilator :	2.200 m ³ /h
Omgevingstemperatuur (min/max) :	1 °C / 46 °C
Geluidsniveau :	65 dB(A)
Olie inhoud :	5,2 l
Olierestgehalte :	tba mg/m ³ (< 3ppm)
Ketel :	Optioneel – 500 liter
Droger :	Optioneel – DDP 3°C – R404A
Afmetingen base mounted :	995 x 655 x 1045 mm
Afmetingen base mounted + droger:	1415 x 655 x 1045 mm
Afmetingen op vat 500L + droger :	1935 x 655 x 1680 mm
Gewicht base mounted :	254 kg
Gewicht base mounted + droger	317 kg
Gewicht op ketel 500L + droger	483 kg
Aansluiting :	3/4"
Aanbevolen beveiliging ¹⁾	Bij max lengte van 10 meter : 40A
Aanbevolen kabelsectie ²⁾	Bij max lengte van 10meter : 4G 10mm ²

1) Automaat is mogelijk, steeds automaat met uitschakelcurve voor motoren selecteren. (type D) of een instelbare automaat voor motoren.

2) Informatief, kabelsectie met koperen kern / max. 30 ° C / max. 100 m , geplaatst op de muur of een open kabelgoot met 1 kabel / 1 laag . De opgegeven waarde is volgens de maximale thermische belasting en toegestane spanningsval over de kabel. Voer steeds een kabelberekening volgens de geldende wettelijke voorschriften.