

# DCG180RAX

## Accu kitpistool LXT 18V



### TECHNISCHE GEGEVENS

	Batterijtype
Nominale accuspanning	18 V
Batterijcapaciteit	2 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	24 min
Aantal bijgeleverde accu's	1
Maximale extrusiesnelheid	0-28 mm/s
Slaglengte	214 mm
Maximale extrusiekracht	5000 N
Aantal kokers / acculading	± 210
Dodemansschakelaar	✓
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsdrukkniveau (L <sub>pA</sub> )	?70 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	538 x 108 x 264 mm
Gewicht met standaard accu (EPTA 01/2003)	2,1 kg



EAN: 0088381694407

### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Uiterst krachtige en compacte accu kitspuit voor het verwerken van alle types van kit- en lijmkokers.
- Optimale controle over het debiet dank zij de combinatie van een traploos instelbare maximumsnelheid en een vario-schakelaar om de snelheid te doseren bij aanzet en eindpunt of bij het ronden van hoeken.
- Ongeëvenaarde duwkracht en werksnelheid zorgen voor een efficiënte verwerking van alle soorten lijmen en katten, zelfs hoog visceuze producten.
- Zeer compact ontwerp door de planetaire overbrenging met concentrische reductietrappen aan weerszijden van de extrusiestang.
- Geen nadruipen en toch onmiddellijk herpakken, dank zij het vrijloopsysteem dat de druk in de koker dadelijk wegneemt bij loslaten van de schakelaar zonder dat de zuiger het contact met de kokerbodem verliest.
- Dubbele beveiliging tegen beschadiging van de koker of het toestel bij lege of uitgeharde kokers, door mechanische eindeloopbeperking en elektronische overbelastingsbeveiliging met visueel waarschuwingssignaal.
- Draaibare kokerhouder voor comfortabel werken in alle posities.
- Tweede generatie ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.
- Ingebouwde verlichting vergemakkelijkt het werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd met een Li-ion schuifbatterij (18V 2Ah) met zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.
- De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (2,0Ah) in slechts 24 minuten.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- opbergzak voor power tools, Li-ion accu BL1820, snellader DC18RC, kokerhouder 600ml, kokerhouder 300ml, veiligheidsbril