

HM0870C

SDS-MAX breekhamer 1100W



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	1100 W
Slagfrequentie	1100 - 2650 min ⁻¹
Slagenergie (EPTA)	7,6 J
Opname voor SDS-MAX	✓
Snoerlengte	4 m
Triax. vibratie beitelen (a _h)	11,5 m/s ²
Triax vibratie beitelen D-greep (a _h)	11 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	98 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	87 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	449 x 109 x 230 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	5,1 kg

EAN: 0088381605311

CB-350 



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Compacte en handzame breekhamer voor aanpassingswerken en licht sloopwerk, zowel horizontaal als verticaal.
- Regelbare elektronica controleert de zachtanloop en houdt de gekozen slagkracht constant onder belasting.
- Drukverliessysteem vermijdt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- Optimaal bedieningsgemak door de in 12 posities instelbare beitel, de 360° draaibare zijhandgreep en de blokkeerbare schakelaar.
- Duurzaam vergrendelingsstelsel van de beitelstand met stalen kogels.
- Extreem robuuste lagering van de krukas staat garant voor een uitstekende duurzaamheid van het slagwerk.
- Gepatenteerde zigzag-coating beschermt de ankerwikkelingen tegen beschadigingen door gruis in het koelluchtstroomcircuit.
- Voorzien van een uitschakelsysteem bij versleten koolborstels en service-indicatie vóór de uitval.

STANDAARD ACCESSOIRES

- zijhandgreep 60 D-vorm, borenvet (100g), reinigingsdoek, kunststof koffer